

## 16 MM XSPEED UV 750N / R100



### **UV-kiirgusele vastupidav paindetoru, mida võib asetada päikesevalguse kätte!**

Meie väikese hõõrdumisega toru xSpeed on väga hõlpsasti töödeldav paindetoru, mille sisemus on silutud ja töödeldud, mis hõlbustab juhtmete vedamist ja kaitseb kulumise eest.

Toru on halogeenivaba ja valmistatud keskkonnasõbralikust polüpropüleenist. Meie paindetorud on meetermärgisega ja oluliselt vastupidavamad kui PVC-torud.

---

<b>E-nr:</b>	1413910
<b>Värv</b>	Must
<b>Pakend</b>	Rõngas
<b>Klassifikatsioon</b>	3342, ICTA 3422
<b>Pikkus</b>	100
<b>Meetrite arv pakis</b>	100
<b>UV-kindel</b>	Jah
<b>Kaal</b>	6 kg
<b>xSpeed UV</b>	16mm

## Tekniske funktioner

**Pakend**

---

Värv	Must
Sisediameeter	10,7 mm
Välisdiameeter	16 mm
m/pakis	100 m
m/aluse kohta	2000 m

---

**Tehnilised funktsioonid**

Materjal	Polüpropüleen
Surve	3 Medium 750N
Vastupanuvõime	4 Raske (6J) (IK08)
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-5°C 6J / -25°C 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C 6J / +105°C 2J
Isekustuv	Jah

## Relaterede produkter



16 mm xSpeed UV 750N /  
R100

E-nr: 14 139 10



16 mm xSpeed UV 750N /  
R100

E-nr: 14 139 10



APL Klamber 16 mm

E-nr: 15 060 31