

32 MM XSPEED UV 750N / R25



UV-kiirgusele vastupidav 25-meetrine paindetoru, mida võib asetada päikesevalguse kätte!

Meie väikese hõõrdumisega toru xSpeed on väga hõlpsasti töödeldav paindetoru, mille sisemus on silutud ja töödeldud, mis hõlbustab juhtmete vedamist ja kaitseb kulumise eest.

Toru on halogeenivaba ja valmistatud keskkonnasõbralikust polüpropüleenist. Meie paindetorud on meetermärgisega ja oluliselt vastupidavamad kui PVC-torud.

E-nr:	1413923
Värv	Must
Pakend	Rõngas
Klassifikatsioon	3342, ICTA 3422
Pikkus	25
Meetrite arv pakis	25
UV-kindel	Jah
Kaal	22 kg
xSpeed UV	32mm

Tekniske funktioner

Pakend

Värv	Must
Sisediameeter	24,2 mm
Välisdiameeter	32 mm
m/pakis	25 m
m/aluse kohta	600 m

Tehnilised funktsioonid

Materjal	Polüpropüleen
Surve	3 Medium 750N
Vastupanuvõime	4 Raske (6J) (IK08)
Minimaalne temperatuur paigaldamiseks	-5°C 6J / -25°C 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C 6J / +105°C 2J
Isekustuv	Jah

Relaterede produkter



32 mm xSpeed UV 750N / R25 PP UV 32 mm 750N BK / 3m

E-nr: 14 139 23



E-nr: 14 167 55



APL Klamber 32 mm

E-nr: 15 060 34