

# ENSTO

## Kaabliking

LUG150-300/12LVTIN



Tüüp	LUG150-300/12LVTIN
GTIN	6438100322021
Nimi	Kaabliking Al/Cu 150-300 mm <sup>2</sup> ø 12,5 mm
Kirjeldus	Murdepeadega poltidega kaablikingad on kasutamiseks kuni 1kV kaablite otstes. Kui kaablikingad on tinatatud, siis on võimalik neid paigaldada igasuguse soone ristlõikekujuga alumiinium- ja vaskjuhtidega kaablitele ilma presstöörüistadeta. Kui kaablikingad on tinatamata, võib neid paigaldada ainult alumiiniumjuhtidele. Kaablikingadel on pikisuunaline vedelikutõke.
Müüja	Ensto Finland Oy

## Spetsifikatsioon

### Standards

Standards: IEC 61238-1

### Technical information

Conductor material:	Al/Cu
Cross section stranded circular:	150 ... 300 mm <sup>2</sup>
Cross section solid circular:	150 ... 300 mm <sup>2</sup>
Cross section stranded sector:	150 ... 300 mm <sup>2</sup>
Cross section solid sector:	150 ... 300 mm <sup>2</sup>

### Mõõtmed

Pikkus:	132 mm
Laius:	42 mm
Kõrgus:	66 mm
Läbimõõt:	42 mm
Conductor hole diameter:	25 mm
Palm hole diameter:	12,5 mm
Quantity of palm holes:	1

Net Weight: 0,32 kg

## Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment: 52 Nm

## Omadused

Rated maximum voltage: 0,6/1 (1,2) kV

## Muu

ETIM Class: EC001054

## ETIM Technical specification

---

### etim

Nominal cross section copper RM: 150 ... 300 mm<sup>2</sup>  
 Nominal cross section copper RE: 150 ... 300 mm<sup>2</sup>  
 Nominal cross section copper SM: 150 ... 300 mm<sup>2</sup>  
 Nominal cross section aluminium RM: 150 ... 300 mm<sup>2</sup>  
 Nominal cross section aluminium RE: 150 ... 300 mm<sup>2</sup>  
 Nominal cross section aluminium SM: 150 ... 300 mm<sup>2</sup>  
 Nominal cross section aluminium SE: 150 ... 300 mm<sup>2</sup>  
 Bolt dimension (metric): 22  
 Material conductor: Aluminium/copper  
 Surface protection: Tinned  
 With shear-off head: Yes

## Pakend

---

### Plastic bag

Pakendi suurus: 1 pcs  
 Sügavus: 5 mm  
 Laius: 15 mm  
 Kõrgus: 30 mm  
 Kaal: 0,33 kg  
 Kogus: 0,00225 l

### Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus: 50 pcs  
 Sügavus: 390 mm  
 Laius: 255 mm  
 Kõrgus: 205 mm  
 Kaal: 17 kg  
 Kogus: 20,38725 l

### Pakendatud alusele

Pakendi suurus: 1800 pcs  
 Sügavus: 1200 mm

Laius:	800 mm
Kõrgus:	1150 mm
Kaal:	632 kg
Kogus:	1104 l