

ENSTO

Kaabliking

LUG95-185/12LVTIN

Tüüp LUG95-185/12LVTIN

GTIN 6438100321987

Nimi Kaabliking

Al/Cu 70-185 mm² ø 12,5 mm

Kirjeldus Murdepeadega poltidega kaablikingad on kasutamiseks kuni 1kV kaablite otstes. Kui kaablikingad on tinatatud, siis on võimalik neid paigaldada igasuguse soone ristlõikekujuga alumiinium- ja vaskjuhtidega kaablitele ilma presstöõriistadeta. Kui kaablikingad on tinatamata, võib neid paigaldada ainult alumiiniumjuhtidele. Kaablikingadel on pikisuunaline vedelikutõke.

Müüja Ensto Finland Oy



Spetsifikatsioon

Standards

Standards: IEC 61238-1

Technical information

Cross section stranded circular: 70 ... 185 mm²

Cross section solid circular: 70 ... 185 mm²

Cross section stranded sector: 70 ... 185 mm²

Cross section solid sector: 70 ... 185 mm²

Mõõtmed

Pikkus: 101 mm

Laius: 30 mm

Kõrgus: 44 mm

Läbimõõt: 30 mm

Conductor hole diameter: 19 mm

Palm hole diameter: 12,5 mm

Quantity of palm holes: 1

Net Weight: 0,14 kg

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment: 40 Nm

Omadused

Rated maximum voltage: 0,6/1 (1,2) kV

Muu

ETIM Class: EC001054

ETIM Technical specification

etim

Nominal cross section copper RM: 70 ... 185 mm²

Nominal cross section copper RE: 70 ... 185 mm²

Nominal cross section copper SM: 70 ... 185 mm²

Nominal cross section aluminium RM: 70 ... 185 mm²

Nominal cross section aluminium RE: 70 ... 185 mm²

Nominal cross section aluminium SM: 70 ... 185 mm²

Nominal cross section aluminium SE: 70 ... 185 mm²

Bolt dimension (metric): 18

Material conductor: Aluminium/copper

Surface protection: Tinned

With shear-off head: Yes

Pakend

Plastic bag

Pakendi suurus: 1 pcs

Sügavus: 100 mm

Laius: 300 mm

Kõrgus: 10 mm

Kaal: 0,24 kg

Kogus: 0,3 l

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus: 50 pcs

Sügavus: 403 mm

Laius: 298 mm

Kõrgus: 246 mm

Kaal: 12,333 kg

Kogus: 29,543124 l