



MC316A

### Kaitselüliti 3P 6kA C-16A, 3 mod.

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250614337482

Kaitselüliti 3P 6kA C-16A, 3 mod.

#### ETIM-teave:

|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sissehitussügavus                                                       | 70 mm          |
| Vabasti tunnusjoon                                                      | C              |
| Pooluste arv (kokku)                                                    | 3              |
| Kaitstud pooluste arv                                                   | 3              |
| Tunnusvool                                                              | 16 A           |
| Tunnuspinge                                                             | 400 V          |
| Isolatsiooni nimipinge Ui                                               | 500 V          |
| Tunnus-impulssstaluvuspinge Uimp                                        | 4 kV           |
| Pinge liik                                                              | AC             |
| Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 400 V | 6 kA           |
| Frequency                                                               | 50 Hz - 60 Hz  |
| Current limiting class                                                  | 3              |
| Flush-mounted installation                                              | Jah            |
| Concurrently switching neutral conductor                                | No             |
| Over voltage category                                                   | 3              |
| Pollution degree                                                        | 2              |
| Additional equipment possible                                           | Yes            |
| Width in number of modular spacings                                     | 3              |
| Degree of protection (IP)                                               | IP20           |
| Ambient temperature during operating                                    | -25 °C - 70 °C |
| Connectable conductor cross section multi-wired                         | 1 mm² - 25 mm² |
| Connectable conductor cross section solid-core                          | 1 mm² - 35 mm² |
| Explosion-proof                                                         | No             |

#### Kinnitused / märgistused:

