



MC325A

**Kaitselüliti 3P 6kA C-25A, 3 mod.**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250614337505

Kaitselüliti 3P 6kA C-25A, 3 mod.

**ETIM-teave:**

Sissehitussügavus	70 mm
Vabasti tunnusjoon	C
Pooluste arv (kokku)	3
Kaitstud pooluste arv	3
Tunnusvool	25 A
Tunnuspinge	400 V
Isolatsiooni nimipinge U <sub>i</sub>	500 V
Tunnus-impulssaluvuspinge U <sub>imp</sub>	4 kV
Pinge liik	AC
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime I <sub>cn</sub> standardi EN 60898 järgi pingel 400 V	6 kA
Frequency	50 Hz - 60 Hz
Current limiting class	3
Flush-mounted installation	Jah
Concurrently switching neutral conductor	No
Over voltage category	3
Pollution degree	2
Additional equipment possible	Yes
Width in number of modular spacings	3
Degree of protection (IP)	IP20
Ambient temperature during operating	-25 °C - 70 °C
Connectable conductor cross section multi-wired	1 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
Connectable conductor cross section solid-core	1 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
Explosion-proof	No

**Kinnitused / märgistused:**

