

# Tehniline andmeleht

## Seadmekarp 1+1 tühi

Artiklinumber: 7408838



Seadmekarp pörandakarbi GES R2 paigaldamiseks süvistuskarpi UD GES R2 ja topeltpöranda plaatidesse, paigaldusava läbimõõt 122 mm.

Tamekomplektis on üks vahesein ja kaks katteplaati moodul 45-üksikseadmete paigaldamiseks. Lisavarustuseks oleva montaažiplaadi abil saab paigaldada ku- ni kaks modulaarset andmesidepesa (Keystone-pesa).



PA Polüamiid

### Põhiandmed

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Artiklinumber     | 7408838               |
| Tüüp              | MT R2 1-1             |
| Nimetus 1         | Seadmekarp GES R2-le  |
| Nimetus 2         | 2x 1 Modul 45         |
| Tooja             | OBO                   |
| Värv              | grafiitmust; RAL 9011 |
| Materjal          | Polüamiid             |
| Väikseim täisühik | 1                     |
| Koguse ühik       | Tükk                  |
| Kaal              | 19,8 kg               |
| Kaaluühik         | kg/100 tk             |

#### Tehnilised andmed

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Paigaldatavate seadmete arv             | 2                |
| Tõmbetakistite arv                      | 1                |
| Põrandakatte kaitseraam                 | ei               |
| kaane mudel                             | ümar             |
| Tihendi paigaldusvõimalus               | jah              |
| Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks   | jah              |
| Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks    | jah              |
| Sobib märghoolduseks                    | ei               |
| Sobib põrandasisesele paigalduskanalile | ei               |
| Seadmeliik                              | Mooduli mõõt M45 |
| Võimalik kinnitada seadmekarpe          | ei               |
| Paigaldustehnika                        | Mooduli mõõt M45 |
| Põrandakattesüvendiga                   | ei               |
| Koormusvahemiku D max                   | 50 mm            |
| Koormusvahemiku D min                   | 25 mm            |
| Tõmbetakistuse võimalus                 | jah              |