

PVC KORRUGEERITUD PAINDUV ELEKTRITORU 20 RINGJÄIKUS 750N 50M BEEŽ

Standard EN 61386-22



STANDARDI NUMBER

EN 61386-22

Materjal: PVC-U

Jäikusklass: 750N

Märgistus: 3341

Värvus: beež, RAL 1015

Temperatuurivahemik: -25 °C kuni +60 °C

Kasutusvaldkond: Universaalne painduv toru, mis sobib kasutamiseks ka madalamatel temperatuuridel. Tohib paigaldada betooni, kivipõrandasse, seintesse ja lagedesse puidu peale, krohvi peale ja alla.

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

TOOTE INFO

Tootekood	70012160
Vana tootekood	500020
Jäikus- klass	750N
Läbimõõt	20 mm
Sise- diameeter	13,8 mm
Pikkus	50 m
Paindumus	painduv
Toru pind	korrigeeritud
Kaal (neto)	3,575 kg
Kaal (bruto)	3,8 kg
Materjal	PVC
Transport	rull

LOGISTIKA

Kogus kastis tk	1
Kogus alusel tk	20
Kogus alusel tk	1

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)