

PVC UV-KINDEL KORRUGEERITUD PAINDUV ELEKTRITORU 20 RINGJÄIKUS 750N 50M TRAADIGA MUST

Standard EN 61386-22



STANDARDI NUMBER

EN 61386-22

Materjal: PVC-U

Jäikusklass: 750N

Märgistus: 3341

Värvus: must, RAL 9005

Temperatuurivahemik: -25 °C kuni +60 °C

Sissetõmbamistraat lihtsustab ja kiirendab paigaldustöid.

Kasutusvaldkond: Universaalne painduv toru, mis sobib kasutamiseks ka madalamatel temperatuuridel. Tohib paigaldada betooni, kivipõrandasse, seintesse ja lagedesse puidu peale, krohvi peale ja alla.

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

TOOTE INFO

| | |
|----------------------------|---------------|
| Tootekood | 70012186 |
| Vana tootekood | 1396500120 |
| Jäikus- klass | 750N |
| Läbimõõt | 20 mm |
| Sise- diameeter | 13,8 mm |
| Pikkus | 50 m |
| Painduvus | painduv |
| UV-kindel | jah |
| Sissetõmbamis- traadiga | jah |
| Toru pind | korrigeeritud |
| Kaal (neto) | 3,524 kg |
| Kaal (bruto) | 4 kg |
| Materjal | PVC |
| Transport | rull |

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

LOGISTIKA

| | |
|-----------------|---------|
| Kogus alusel tk | 28 |
| Aluse pikkus | 1200 mm |
| Aluse kõrgus | 1130 mm |
| Aluse laius | 1000 mm |

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)