

# PVC UV-KINDEL KORRUGEERITUD PAINDUV ELEKTRITORU 32 RINGJÄIKUS 750N 25M TRAADIGA MUST



Standard EN 61386-22

## STANDARDI NUMBER

---

EN 61386-22

Materjal: PVC-U

Jäikusklass: 750N

Märgistus: 3341

Värvus: must, RAL 9005

Temperatuurivahemik: -25 °C kuni +60 °C

Sissetõmbamistraat lihtsustab ja kiirendab paigaldustöid.

Kasutusvaldkond: Universaalne painduv toru, mis sobib kasutamiseks ka madalamatel temperatuuridel. Tohib paigaldada betooni, kivipõrandasse, seintesse ja lagedesse puidu peale, krohvi peale ja alla.

### Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa

Üldtel: +372 605 5160

e-post: [pipelife@pipelife.ee](mailto:pipelife@pipelife.ee) · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

## TOOTE INFO

Tootekood	70012190
Vana tootekood	1396500132
Jäikus- klass	750N
Läbimõõt	32 mm
Sise- diameeter	24,1 mm
Pikkus	25 m
Paindumus	painduv
UV-kindel	jah
Sissetõmbamis- traadiga	jah
Toru pind	korrigeeritud
Kaal (neto)	3 kg
Kaal (bruto)	3,375 kg
Materjal	PVC

## LOGISTIKA

Kogus alusel tk	24
Aluse pikkus	1200 mm
Aluse kõrgus	780 mm
Aluse laius	1020 mm

### Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa  
Üldtel: +372 605 5160

e-post: [pipelife@pipelife.ee](mailto:pipelife@pipelife.ee) · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

**Pipelife Eesti**

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa  
Üldtel: +372 605 5160

e-post: [pipelife@pipelife.ee](mailto:pipelife@pipelife.ee) · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)