

# PVC VÄHESE HÕÖRDUMISEGA JÄIK PAIGALDUSTORU 25 RINGJÄIKUS 750N 2,5M BEEŽ

Standard EN 61386-21



## STANDARDI NUMBER

Materjal: PVC-U

Jäikusklass: 750N

Märgistus: 3441

Värvus: beež, RAL 1015

Temperatuurivahemik: -25 °C kuni +60 °C

Pikkus: 2,5 m, muhvita

Kasutusvaldkond: Suurendatud mehaanilise tugevusega torud, mis sobivad kasutamiseks ka madalamate temperatuuride juures. Tohib painutada vedru abil ja paigaldada betooni sisse.

### Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa  
Üldtel: +372 605 5160

e-post: [pipelife@pipelife.ee](mailto:pipelife@pipelife.ee) · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

## TOOTE INFO

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tootekood        | 70005378            |
| Vana tootekood   | 510425              |
| Jäikus-<br>klass | 750N                |
| Läbimõõt         | 25 mm               |
| Pikkus           | 2,5 m               |
| Painduvus        | latis               |
| Sisekiht         | Silikoon sisekihiga |
| Kaal (neto)      | 0,8 kg              |
| Kaal (bruto)     | 0,8 kg              |
| Materjal         | PVC                 |
| Transport        | latt                |

## LOGISTIKA

|                    |      |
|--------------------|------|
| Kogus kastis<br>tk | 24   |
| Kogus alusel<br>tk | 1008 |

### Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa  
Üldtel: +372 605 5160

e-post: [pipelife@pipelife.ee](mailto:pipelife@pipelife.ee) · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)